

Lagerware Si.-Schuhe 2026

Seite 1

	ESD-Sicherheitsschuh S1p SRC ATLAS Flash 4005 Artikelnr. 10459+ Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren blau Schaft aus atmungsaktivem Meshgewebe. clima-stream® Konzept, active-X Funktionsfutter. 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Sohle aus PU/PU, Zehenschutzkappe alu-tec® Aluminiumkappe, ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1), Weite 12 (10, 13, 14), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® INNOFLEX System. EN ISO 20345	36-49	99,50
	ESD-Sicherheitsschuh ESD S3S FO/SR Maddox black-red Low Artikelnr. 1729561+ Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren blau Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, Metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	35-48	106,90
	ESD-Sicherheitsschuh ESD S3 SRC CI Thom schwarz Artikelnr. 120134 + Gr.	ESD-leichtester Sicherheitshalbschuh zum Schnüren Leichte Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser in Nubukeffekt. Branchen: Arbeiter, Tischler, Handwerker, Lagerist, Transport & Logistik-Bereich. Wasserabweisend. Futter: Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, leichte Schutzkappe AirToe Aluminium. Durchtrittssicher: Save & Flex Air FUSSBETT U-Power Original, Zwischensohle: weicher PU-Schaum. Sohle: abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation. Weite: Natural Comfort 11 Mondopoint	35-48	87,90
	ESD-Sicherheitsschuh ESD S3S FO SR Jump schwarz Artikelnr. 10872 + Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: Schwarzes SAFETY-NUBUCK mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Innensohle: SPORT-LITE, anatomisch, antistatisch, antibakteriell und ESD. Laufsohle: 2-Schichten-PU. Schutzkappe: Nicht metallische THIN CAP. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	38-47	69,90
	ESD-Sicherheitsschuh ESD S3 SRC Halifax 2 braun Artikelnr. 10870+ Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: Braunes Nubukleder mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Innensohle: RELAX, antistatisch, atmungsaktiv und ESD. Laufsohle: 2-Schichten-PU mit Transparent-Effekt. Schutzkappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	36-47	67,90
	ESD-Sicherheitshochschuh ESD S3 SRC Convair 2 braun Artikelnr. 10871+ Gr.	ESD-Sicherheitshochschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: Braunes Nubukleder mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Innensohle: RELAX, antistatisch, atmungsaktiv und ESD. Laufsohle: 2-Schichten-PU mit Transparent-Effekt. Schutzkappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	37-47	74,90

	Si.-Halbschuh S2 küchengeeignet (ESD) ABEBA EN 20345 :2011 1A1047+Gr. oder ESD 1A31047+Gr.	Sicherheits-Halbschuh mit 2 verstellbaren Klettverschlüssen, küchengeeignet Schaft/Obermaterial: Glattleder mit Doppelklettverschluss, Überkappe mit kratzfester Beschichtung Futter: Innenfutter mit Silver Point Fußbett: auswechselbare acc Noppen Einlegesohle Art.3555 Sohle: SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2011, dämpfungsaktiv, kraftstoffbeständig, antistatisch, Sanitized behandelt, geruchs- und bakterienhemmend Kappe: Stahlkappe 200 Joule nach DIN EN 12568 Farbe: weiß Norm: CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA.	35 – 48	76,30 ESD 78,20
	ESD Si.-Halbschuh S3 Weißbereich Artikelnr. 16350.. +Gr. EN ISO 20345, EN 61340	ESD-Sicherheits-Halbschuh Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, weißes Cordura®, hellgraue Applikationen, weiße Schnürsenkel. Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter, Farbe: grau Sohle: Gummi-/Phylon-Sohle. Kappe: Composite (metallfrei) Durchtrittshemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle. Rutschhemmung: SRC. Gewicht: ca. 495 g / Stück (Gr. 42). Größe(n) Weite 10½ Größen 36-48 Normen: EN ISO 20345 – Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich. EN 61340 Schutz vor statischen Aufladungen	36 – 48	60,90
 Oder schwarz: 1A711036 / 7131036	Si.-Halbschuh S1 SRA (ESD) ABEBA EN 20345 :2011 1A711031+Gr. oder ESD 1A7131031+Gr.	Sicherheits-Halbschuh mit 2 Klettverschlüssen Schaft/Obermaterial: Glattleder, zwei verstellbare Klettverschlüsse, Futter: atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze, Innenfutter mit Silberionen. Fußbett: auswechselbare Einlegesohle ACC wave Art.351620 Sohle: PU, SRC-Rutschhemmung. Sanitized behandelt, geruchs- und bakterienhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, kraftstoffbeständig. Kappe: Stahlkappe 200 Joule nach DIN EN 12568. Farbe: weiß Norm: CE, EN ISO 20345:2012 S1, SRC.	35 – 48	74,50 ESD 76,40
 Sehr leicht und bequem.	ESD Si.-Sandale S1p 1B0637.. + Gr. EN ISO 20345 S1p ESD SRC DGUV112-191	ESD Si.-Sandale mit Klettverschluss Obermaterial: Microfaser Innenfutter: smell-stop 100% antibakteriell Einlegesohle: Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'nAir nachduftend Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + Tpu-Skin niedriges Profil öl.-u. säurefest, antistat., rutschhemmend Farbe: schwarz Kappe: slimcap Weite 11 (W.10)	36-47	83,50
 Oder schwarz: 1A711035 / 7131035	Si.-Clog. (ESD) ABEBA EN 20345 :2011 1A711030+Gr. Oder ESD 1A7131030+Gr.	Sicherheits-Clog mit Klettverschluss, küchengeeignet Schaft/Obermaterial: Glattleder, Gummizug im Ristbereich, Fersenriemen feststehend, verstellbar. Futter: Innenfutter mit Silver Point. Fußbett: auswechselbare Einlegesohle ACC wave Art.351720 Sohle: SRC-Rutschhemmung, Sanitized behandelt, geruchs- und bakterienhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, kraftstoffbeständig Kappe: Stahlkappe 200 Joule, DIN EN 12568 Farbe:weiß Norm: CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC.	35 – 48	69,90 ESD 71,70
 Oder schwarz: 1A711042 / 7131042	Si.-Clog. (ESD) ABEBA EN 20345 :2011 1A711041+Gr. Oder ESD 1A7131041+Gr.	Sicherheits-Clog mit Stahlkappe auswechselbare Einlage Schaft/Obermaterial: Glattleder, Fersenriemen verstellbar und klappbar, Ristbereich mit Gummizug. Innenfutter mit Silver Point. Fußbett: auswechselbare Einlegesohle mit Gel-Dämpfung Art.351720 Sohle: SRC-Rutschhemmung, Sanitized behandelt, geruchs- und bakterienhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, kraftstoffbeständig Stahlkappe 200 Joule, DIN EN 12568, weiß Norm: CE, EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC.	35 – 48	69,90 ESD 71,70

	ESD-Sicherheitshochschuh ESD S7S CI FO SR Galaxy Artikelnr. 10873+ Gr.	ESD-Sicherheitshochschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: Schwarzes SAFETY-NUBUCK mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: FTG WATER-STOP MEMBRANE. Innensohle: ATOMIC, anatomisch, antistatisch, atmungsaktiv und ESD. Laufsohle: 2-Schichten-PU mit Transparent-Effekt. Schutzkappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	38-47	96,20
	Sicherheitshochschuh S3 SRC Legend Artikelnr. 10869+ Gr.	Sicherheitshochschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: Schwarzes glattes Vollrindleder, mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Innensohle: LIGHT & SOFT, antistatisch und atmungsaktiv. Laufsohle: 2-Schichten-PU mit Transparent-Effekt. Schutzkappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	35-47	65,00
	Sicherheits-Schlupfstiefelette S3 SRC b-light black Artikelnr. 19371+ Gr. EN ISO 20345:2011	Sicherheits-Schlupfstiefelette schwarz Obermaterial: gewachstes vollnarbiges Leder Futter: Plasmafeel Innensohle: Performance Laufsohle: 2 Schichten PU/PU Zehenkapp: Power Cap Durchtrittssichere Innensohle Texon Enigma Zero HAT2, Texon Enigma Zero HAT2 DGUV 112-191, EN ISO 20345:2011	35-49	73,30
	ESD-Sicherheitsschuh S1p SRC Himalayan Electro Artikelnr. 14333+ Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren 14333 schwarz Schaft aus atmungsaktivem Meshgewebe. Futter aus atmungsaktivem und feuchtigkeitsabführendem Air-Tex. Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe. Sohle aus PU/PU, Zehenschutzkappe Kunststoff, Kappe aus Fiberglas, Größe 36 – 51, EN ISO 20345:2011. Gewicht bei Größe 42 520g	36-51	65,50
	Sicherheitsschuh S1p SRC (kein ESD) Himalayan Flyknit Artikelnr. 14341 + Gr.	Sicherheitshalbschuh zum Schnüren Schaft aus atmungsaktivem Flyknitmaterial/Textil. Futter aus atmungsaktivem und feuchtigkeitsabführendem Air-Tex. Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe. Sohle aus PU/PU, Zehenschutzkappe Kunststoff, Kappe aus Fiberglas, Größe 36 – 51, EN ISO 20345:2011. Gewicht bei Größe 42 510 g	36-51	61,50
	ESD-Sicherheitsschuh S3 SRC Jorden Artikelnr. 17322 + Gr.	ESD-Sicherheitshalbschuh zum Schnüren Schaft aus hydrophobiertem Mikrofaser.. Futter aus atmungsaktivem und feuchtigkeitsabführendem Air-Tex. Einlegesohle Textil, antibakterielle ESD-Relax Artikel S8115. Blue foam Fußbett Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe. Sohle aus PU/PU, Zehenschutzkappe Kunststoff, Kappe aus Fiberglas, Größe 36 – 51, EN ISO 20345:2011. Gewicht bei Größe 42 510 g	36-51	73,30
	Sportl. Si.-Halbschuh LightStar Artikelnr. 15130 + Gr. EN ISO 20345 S1p SRC	Leichte Sicherheitsschuhe für Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk. Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze. Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch. Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle. Kappe: ruNNex® Alu-Protection. Durchtrittschutz: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle. Gewicht: ca. 540 g / Stück Gr. 42 Normen: EN ISO 20345, Rutschhemmung: SRC, Weite 10,5	36 – 48	69,90

	ESD Si.-Halbschuh Runnex ArtikelNr. 15170 + Gr. EN ISO 20345 S1p SRC	ESD Damen / Herren Si.-Halbschuh zum Schnüren Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze Innenfutter: Airstream Funktionsfutter, Runnex Softtouch Fersenfutter Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, Sohle: PU mit PU Zwischensohle, EVA Dämpfungssystem Durchtrittschutz metallfrei, Kappe: Aluprotection Weite 10 ¾ Gewicht: nur 516 g (Gr.42)	36 – 48	69,00
	ESD Sportl. Si.- Halbschuh S1p Estoril low in grau/rot ArtikelNr. 150349 + Gr. EN ISO 20345 S1p SRC	ESD Damen / Herren Si.-Halbschuh leicht, sportlich und gut gepolstert, angenehm zu tragen Obermaterial: atmungsaktives Material mit Abriebfester Vorderkappe. Innenfutter: Plasmafeel Einlegesohle: Techsoft thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig Sohle: PU/TPU öl.-u. säurefest, antistat., rutschhemmend S1 p Farbe: schwarz mit gelb Kappe: Powercap XL 11,5, Kunststoff	35-49	72,90
	ESD Si.-Halbsch. aboutblu T-light ESD ArtikelNr. 192611 + Gr. EN ISO 20345:2012 S3 SRC	Sehr leichter, schwarzer ESD Si.-Halbschuh S3 Obermaterial: Wasserabweisendes Vollrindleder Futter: Plasmafeel, Innensohle: performance, fuststatic, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig Zwischensohle: Composite TEXON Enigma Zero HT2 Sohle: 2-Schichtiges PU Kappe: Powercap Kunststoff 200J Gewicht: nur 530 g (Gr.42)	35 - 48	68,90
 Bewährt und günstig.	ESD Si.-Halbsch. S3 aboutblu EVO ArtikelNr. 151432 + Gr. EN ISO 20345:2012 ESD S3 SRC	ESD Sehr bequemer, atmungsaktiver Si.-Halbschuh S1p Obermaterial: weiches Vollrindleder Futter: Plasmafeel, Einlegesohle: anatomisch geformt auswechselbar, antibakteriell, schweißabsorbierend , saugfähig Sohle: 2 Schichten PU, öl.-u. säurefest, antistat., rutschhemmend S1 p durchtrittsicher, Zwischensohle: L- Protection, Kappe: powercap Kunststoff 200J	36 - 48	63,50
	ESD Si.-Halbschuh RUNNEX ArtikelNr. 15181 + Gr. EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR	ESD Damen Si.-Halbschuh sehr leicht, sportlich Obermaterial: atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen, Microfasermaterial, abriebfester Fersenschutz, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection Durchtrittshemmung: metallfrei, Einlegesohle: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyu®, Farbe: Flieder	35-42	68,95
	Si.-Halbschuh Runnex ArtikelNr. 15280 + Gr. EN ISO 20345 S2 SRC	Si.-Halbschuh - der beliebteste Damenschuh - zum Schnüren Obermaterial: hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder, mit Micorfaserapplikationen. Gepolsterte Lasche Innenfutter: atmungsaktives airstream-Funktionsfutter Einlegesohle: auswechselbares anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Gummisohle mit einer Phylon Zwischensohle für optimale Dämpfung. Öl-, Benzin- und Säureresistent. Hohe Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 200°C rutschsicher Farbe: schwarz pink Kappe: Stahl Form A Weite 7	35 - 42	61,90
	ESD Sportl. Si.- Halbschuh S3 ArtikelNr. 15380.. + Gr. EN ISO 20345 S3 SRC	ESD Damen Si.-Halbschuh sehr leicht bei sportlicher Form Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder Innenfutter: AIRSTREAM-Funktionsfutter Ferse:SOFTtouch Einlegesohle: ganzflächiges Fußbett Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle öl.-u. säurefest, antistat., rutschhemmend Farbe: schwarz violett Kappe: Alu-protection	35 - 42	69,90

	Neu im Lager ESD Si.-Halbschuh Runnex Artikelnr. 15352 + Gr. EN ISO 20345 S3S SRC ESD	ESD Sicherheitshalbschuh S3 Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial + 3D-Printing, Spitzenschutzmaterial, Microfasermaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: SOFTtouch, Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle, Dämpfung: activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK, Zehenschutzkappe: Composite, <u>Durchtrittshemmung</u>: metallfrei Einlegesohle: ganzflächige Einlegesohle <u>activeFit</u>	36 - 48	78,90
	Neu im Angebot ESD Si.-Hochschuh Runnex Artikelnr. 15353 + Gr. EN ISO 20345 S3S SRC ESD	ESD Sicherheits-Hochschuh Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial + 3D-Printing, Spitzenschutzmaterial, Microfasermaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: SOFTtouch, Sohle: farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle, Dämpfung: activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK, Zehenschutzkappe: Composite, <u>Durchtrittshemmung</u>: metallfrei Einlegesohle: ganzflächige Einlegesohle <u>activeFit</u>	36 - 48	91,90
 Gut und günstig.	Si.-Halbschuh Colosseum S1p BASE Artikelnr. 1B0163 + Gr. EN ISO 20345 S1p SRC	Sehr bequemer, leichter Si.-Halbschuh zum Schnüren Obermaterial: weiches Velourleder perf. Innenfutter: SmellStop 100% antibakteriell Sohle: Ermüdungshemmende Airtech, Einzelschicht PU niedriges Profil, öl.-u. säurefest, antistat., S1 p durchtrittssicher . Durchtrittschutz: Fresh'n Flex Farbe: grau/blau Kappe: Stahl	36 - 49	57,40
 TOP: Sehr luftig und bequem.	ESD Si.-Sandale Aerobic S1p BASE Artikelnr. 1B0617 + Gr. EN ISO 20345 S1p ESD SRC	Sehr bequeme, leichte Damen-Herren Si.-Sandale Obermaterial: weiches Velourleder perf. Innenfutter: SmellStop 100% antibakteriell Einlegesohle: Ermüdungshemmende Airtech + Tpu-Skin nachduftend Sohle: niedriges Profil, öl.-u. säurefest, antistat., ESD-gerecht rutschhemmend S1 p durchtrittssicher Farbe: grau/schwarz Kappe: SlimCap	36 - 47	92,90
 Luftig und leicht.	ESD Sicherheits-Sandale Jalas Artikelnr. 1J3800+ Gr. Espiro EN 345 S1	ESD-Sicherheits-Sandale S1 Espiro, ein Schuh der atmet ESD-Sicherheits-Sandale, leicht und sportlich mit Alukappe, Schaft/Obermaterial: Mikrofaser verstellbarer Klettverschluss Futter: atmungsaktives Spezialfutter Fußbett: thermoregulierende, auswechselbare stoß dämpfende C2- Einlegesohle Sohle: TPU/PU-Laufsohle mit Belüftung Farbe: schwarz	36-47	120,50
	ESD Sicherheits-Klett-Sandalen S1 TeamStar Artikelnr. 15106 + Gr. EN ISO 20345:2011 DGUV Regel 112-191 S1 SRA	ESD Sicherheits-Klett-Sandalen für Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk. Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze. Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch. Sohle: 2 Schichten TPU/PU-Sohle Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem. Kappe: ruNNex® Alu-Protection. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle. Gewicht: ca. 545 g / Stück Gr. 42 DGUV Regel 112-191 (zert.f.orthop.Einlagen) Normen: EN ISO 20345, Rutschhemmung: SRA, Weite 11	36 - 48	65,50

	ESD Sicherheitsschuh S3 SRC FTG Concorde Artikelnr. 10888 + Gr. EN ISO 20345	ESD Sicherheitshalbschuh mit Boa-Verschluss Erhöhte Sicherheit durch maximale Festigkeit. Oberleder: Schwarzes Safety-Nubuk mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Laufsohle: 2-Dichten-PU mit Transparent-Effekt. Kappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite: 12	38 - 48	92,90
	ESD Sicherheitstiefel S3 SRC FTG Falcon Artikelnr. 10889 + Gr. EN ISO 20345	ESD Sicherheitstiefel mit Boa-Verschluss Erhöhte Sicherheit durch maximale Festigkeit. Oberleder: Schwarzes Safety-Nubuk mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX. Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur. Laufsohle: 2-Dichten-PU mit Transparent-Effekt. Kappe: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite: 12	38 - 48	102,50
	Si.-Halbschuh S1P HRO SRC BASE Artikelnr. 1B1004 + Gr. EN ISO 20345 S1P HRO SRC	Sicherheits-Halbschuh S1P HRO SRC Futter : SmellStop 100% antibakteriell. Schaft : Atmungsaktives Gewebe. Einlegesohle : Fresh'n Flex + Einlegesohle Dry'n Air Omnia. Zehenschutzkappe : Aluminium. Sohle : Doppeldichte PU/HRO Gummi i-daptive® Technologie. Patente und Plus : Smell STOP, i-daptive®, Fresh'n Flex, Dry'n Air Omnia	39 - 48	99,90
	Si.-Halbschuh S1p SRC Carving Artikelnr. 18111.. + Gr. EN ISO 20345 S1p SRC	Si.-Halbschuh sportliches Design - zum Schnüren Oberleder: Blaues Velourleder mit Schafttrandpolsterung. Einsätze aus HIGH-TEX Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur Innensohle: SPORT-LITE, anatomisch, antistatisch und antibakteriell. Laufsohle: 2-Dichten-PU. Schutzkappe: Nicht metallische THIN CAP. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	38 - 47	74,90
	Sportl. Si.-Halbschuh S1p Albatros Artikelnr. 164139 + Gr. EN ISO 20345 S1p HRO	Si.-Halbschuh bequem mit angenehmer Weite zum Schnüren Obermaterial: atmungsaktive abriebfestes AEAROWork Mesh. Innenfutter: Funktionsfutter Einlegesohle: auswechselbares anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Weiche stoßdämpfende EVA Zwischensohle, durchtrittsichere Flex-Zwischensohle, öl.-u. säurefest, antistat., rutschhemmend S1 p, Gummilaufsohle mit TPU Torsionsschutz Farbe: schwarz mit grau u. gelb Kappe: Kunststoff	39 - 47	79,50
	ESD Si.-Halbsch. S1 p SRC ATLAS Artikelnr. 10065 + Gr. EN ISO 20345:2011	ESD-Sicherheitshalbschuh leicht, komfortabel S1P SRC ESD Obermaterial LIGHT KNIT atmungsaktiv, SPORTY SOHLENSYSTEM, Funktionsfutter aktiv-X, MPU-Rebound-System clima-stream Konzept, DGUV 112-191, ESD DIN EN 61340-5-1 Metallfreie Durchtrittshemmung Farbe: grau, Stahlkappe, EN ISO 20345:2011	36 - 48	97,50
	ESD Si.-Halbsch. Gelocht S1 SRC Mit Schnellarretierungs- senkel UVEX EN ISO 20345:2011 Artikelnr. S1 185439 + Gr. S2 185449 + Gr.	Sehr bequemer und superleichter atmungsaktiver ESD Si.-Halbschuh gelocht S1 SRC oder in S2 ohne Löcher Schaft/Obermaterial: wasserabweisendes atmungskatives Veloursleder, elastisches Corduragewebe DGUV-Regel 112- 191 geeignet. Futter: Plasmafeel Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan. Kappe: Kunststoff. Erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14. Hier: Weite 11.	35 - 52	S1: 104,45 S2: 108,60

	Si.-Stiefel Be-joy Top BASE Artikelnr. 1B0875 + Gr. EN ISO 20345:2022 S3L LG FO SR	Si.-Stiefel, zum Schnüren S3 SRC Obermaterial: wasserdichtes gewachstes Leder, wasserdicht gegen Feuchtigkeitsdurchdringung, Futter: Geruchsstopp Antiodor und Antibakteriell, Zwischensohle: Fresh'n Flex, Orthopädisches Fußbett nach Maß entsprechend europäischen Normen DGUV 112-191, Zehenkappe: SlimCap, Sohle: Antifatigue AirTech und TPU-Skin Ultraflex Farbe: grau blau		95,80
	ESD Si.-Stiefel light star Runnex Artikelnr. 15323 + Gr. EN ISO 20345:2022 S3S FO, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191	ESD Si.-Stiefel, zum Schnüren S3 SRC Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial, Futter: AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter:SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: Phylon-Zwischensohle Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection Durchtrittshemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 Ersatzfußbetten. Metallfrei		89,50
	Si.-Stiefel bison top BASE Artikelnr. 1B0741 + Gr. EN 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC	Si.-Stiefel, zum Schnüren S3 HRO HI CI SRC Obermaterial: wasserdichtes gewachstes Leder, wasserdicht gegen Feuchtigkeitsdurchdringung Futter: Geruchsstopp Antiodor und Antibakteriell * Wärmeisolierung bis zu 150°C, Kälteisoliert bis -17°C Zwischensohle: Dry' Air Plus, Zehenkappe: SlimCap Sohle: All Terrain + HRO Farbe braun		102,50
	Si.-Stiefel Verdi S3 SRC BASE Artikelnr. 1B0114 + Gr. EN ISO 20345 2011 S3 SRC	Si.-Stiefel, zum Schnüren Obermaterial: wasserdichtes ganzgenarbt Leder Innenfutter: SmellStop 100% antibakteriell DGUV 112-191 Zwischensohle: Fresh'n Flex, SOHLE: Ermüdungshemmende AirTech + Tpu-Skin® Farbe: schwarz/grau Kappe: Stahl	39 - 49	73,50
	Si.-Schnürst. S3 ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345 :2011 Artikelnr. 17278+Gr.	Komfortabler Sicherheitstiefel Gore-Tex mit hitzebeständiger Sohle Schaft: wasserresistentes Pull-Up Nubukleder Futter: Gore-Tex Performance Comfort Footware Fußbett: supportgel aus weichem PU, antistatisch, anatomisch geformt, auswechselbar, feuchtigkeitsabsorbierend, mit Geleinsatz an den Mittelfußstützpunkten, garantiert Stabilität und Behaglichkeit auf jeder Fläche Kälte und Hitzeisolation. Duftendes Fußbett. Sohle: Heat defender PU Nitrilgummi (300°C 1 Min., 180°C 30 Min.) Nicht metallische Kappe, Zwischensohle APT-Plate K-Weite : 11	36 - 48	109,50
	Si.-Schnürst. S3 HRO PUEBLO COFRA EN 345-1 Artikelnr. 12210+Gr.	Sicherheitstiefel S3 HRO mit hitzebeständiger Sohle Schaft: wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder Futter: Cambrelle aus 100% Polyamid, abriebfest, atmungsaktiv mit opt. Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe. Fußbett: Metatarsal Support, aus weichem Polyurethan, antistatisch, anatomisch geformt. Sohle: Off Road PU/Nitril hitzebest. bis über 300° Zwischensohle: K-Flex mit Kevlar Kappe: Weite 11, antimagnetisch, Top return	39 - 47	81,50

	Si.-Stiefel (Alpine) Ocean S3 HRO Panther EN ISO 20345:2012 ArtikelNr. 10167+Gr.	Sicherheitsstiefel zum Schnüren und mit Reißverschluss und mit hitzebeständiger Sohle Schaft: wasserabweisendes Vollleder Futter: Plasmafeel 3D, Gewebe das den Fuss kühl und trocken hält, antibakteriell, abriebfest. Fußbett: heat comfy, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig Sohle: Zweischichtiges PU/Gummi, Öl- u. Benzinresistent Zwischensohle: Composite TEXON Enigma Zero HT2 Kappe: Glasfaser/Kunststoff 200J Gewicht: 750 g (Gr.42)	38 - 48	98,20
	Si.-Schnürst. S3 New black sea S3 SRC EN ISO 20345 :2011 COFRA ArtikelNr. 17424+Gr.	Si.-Schnürstiefel mit Schnellverschluss S3 Schaft: wasserabweisendes geprägtes Leder, Futter: SANY-DRY antibakteriell, atmungsaktiv. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, Fußbett: AIR anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch. Optimaler Halt durch anatomisch angepasste Form. Sohle: Duo-PU. Pluspunkte: gepolsterter Schafttrand, Sicherheits-Verschlussssystem SCATTO. Kappe: Top Return nicht metallisch. Lederüberkappe Weite 11	39 - 47	60,90
	Si.-Schnürst. S3 SRC CANNES EN 20345:2011 ArtikelNr. 16322+Gr.	S3-Sicherheitsschnürstiefel CANNES SRC Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen, gepolsterte Faltlasche. Innenfutter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter (schwarz) Schafttrand: gepolstert Lasche: Textil, gepolstert Sohle: 2-Dichten-TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe (schwarz/grau), direkt angespritzt, öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, Rutschhemmung SRC, durchtrittshemmende Stahlsohle. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle. Zehenschutzkappe: Stahl. Farbe schwarz/grau Weite 10,5	36-48	52,00
	Si.-Stiefel Apollo FTG ArtikelNr. 10474+Gr. EN 345 S3 M HRO SRC	Herren Si.-Stiefel S3 HRO mit hitzebeständiger Sohle und mit Ristschutz schwarz Schaft: Glattes Vollrindleder, mit Schafttrandpolsterung Futter: 100 % Polyester mit Bienenwabenstruktur Fußbett: antistatisch, atmungsaktiv, auswechselbar, waschbar, light & soft. HRP insole Sohle: 2-K-Laufsohle Gummi und PU, antistat., Öl- und säurebest., Hitzebeständig kurzzeitig 300° C Kappe: KK Kunststoff Weite 12	38 - 48	74,50
	Giesserei-Si.-Stiefel S3 HRO SRC ArtikelNr. 105934+Gr	Schweißer- und Gießerei Si.-Stiefel mit hitzebeständiger Sohle Schaft: Vollnarbiges Leder wasserabweisend, Schnürsenkelnschutz mit Klettverschluss Durchtrittssichere Stahlsohle Fußbett: Ventoplus Sohle: hitzebeständig bis 300 ° C Kappe: Stahlkappe 200J	38 - 47	69,50
	Schweißerstiefel S3 HI/HRO Carl EN ISO 20345 Form B ArtikelNr. 1A1795+Gr.	Schweißerstiefel S3 HI HRO mit hitzebeständiger Sohle Schaft: wasserabweisendes Rindleder Schnellverschluss mit gepolsterter Lasche Futter: Leder Fußbett: basic grey Einlegesohle Sohle: antistatische softvlies Brandsohle Zwischensohle: Stahl Kappe: Stahl Nähte: hitzebeständigem Kevlar-Garn Öl- und Kraftstoffbeständig bis 200° C, kurz. 300° C	39 - 48	87,30
	Synthetik-Baustiefel VETA EN ISO 20345 SRC S5 ArtikelNr. 11001+Gr.	PVC Si.-Stiefel für Bauindustrie und Baugewerbe In gelb und in schwarz erhältlich. Schafthöhe ca. 33cm individuell kürzbar mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Ausziehhilfe Knöchelschutz, rutschhemmende Laufsohle, verstärkt durch Mittelsteg, kälteflexibel, beständig gegen Kalk und Zement, techn. Öle und Fette, Laugen, Säuren. Weite 11 Form D	38 - 48	26,90

	Schweißer-halbschuh S2 SRC CI HRO Low EN ISO 20345:2011 Artikelnr. 1J1550+Gr.	Schweißerhalbschuh S2 HRO mit optimierter Stoßdämpfung Obermaterial: PU beschichtetes Leder, gepolstete Schaftkante. Futter: Cambrelle, Polyester Sohle: Hitzebeständig Gummi, PU-Zwischensohle, ölbeständig, antistatisch, Zwischensohle: FX2 pro Textil, weiches E.V.A. elektr.leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron XRD, PU-Überkappe, Kappe: ALU, Nähte: hitzebeständiges Kevlar-Garn. Breiter Leisten	36 - 48	92,50
	Schweißerstiefel S3 SRC CI HRO Titan EN ISO 20345:2011 Artikelnr. 1J1848K +Gr.	Schweißerstiefel S3 HRO mit optimierter Stoßdämpfung mit hitzebeständiger Sohle Obermaterial: PU beschichtetes Leder, gepolsteter Schaft. Futter: Cambrelle, Polyester Sohle: Hitzebeständig Gummi, PU-Zwischensohle, ölbeständig, antistatisch, Zwischensohle: FX2 pro Textil, weiches E.V.A. elektr.leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron XRD, für den Durchtrittschutz PTC Textil, PU-Überkappe, Kappe: ALU Nähte: hitzebeständiges Kevlar-Garn. Breiter Leisten	36 - 48	114,70
	Si.-Winterstiefel EOLO S3 HI CI WR HRO SRC FTG EN 20345:2011 EOLO Artikelnr. 10277+Gr.	Winter Sicherheitshochschuh zum Schnüren schwarz Obermaterial: ECOLEATHER Futter: FTG WATER-STOP MEMBRANE. Innensohle: THERMO-PLUS, mit einer hohen Wärmedämmung. Laufsohle: 2-K-Laufsohle aus Gummi und PU: Nicht metallische TOP COMPOSITE. Zwischensohle: Nicht metallische HRP INSOLE. Weite 12	38-48	95,90
	Winterstiefel New barents Cofra EN 20345 CI SRC Artikelnr. 1342335+Gr.	Winter-Sicherheitsstiefel hoch zum Schnüren Obermaterial: wasserabweisendes, geprägtes Leder Futter: hoch wärmeisolierendes, atmungsaktives und abriebfestes Kunstfell Sohle: PU/PU Zwischensohle: APT Plate - Zero Perforation, nicht metallisch, durchtrittssicher Schutzklasse: S3 CI SRC Weite:11 Kappe: Kunststoffkappe	36 - 48	65,70
	Si.-Stiefel Stelvio S3 WR HRO CI HI UNI aboutblu EN ISO 20345:2012 Artikelnr. 10266+Gr.	Winter-Sicherheitsstiefel zum Schnüren und mit hitzebeständiger Sohle Schaft: wasserabweisendes Vollrindleder Futter: Rindleder mit Tepor Membrane und Wintherm Isolierung Fußbett: heat comfy, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig Sohle: Zweischichtiges PU/Nitril Zwischensohle: Kunststoff L-Protection null Perforation Kappe: Abriebfeste Vorderkappe Schutzkappe: Kunststoff 200J Gewicht: 740g (Gr.42)	38 - 48	98,20
	Winterstiefel Zipper S3 EN 20345 SRC Artikelnr. 19497+Gr.	Winter-Sicherheitsstiefel mit Reißverschluss Schaft: Leder mit Reißverschluss Futter: Weblamm Fußbett: anatomisch geformt, Nadelfilz mit Aluminium Sohle: zweischichtiges PUR, antist., chem. resistent Weite: 11	38 - 47	48,50

Änderungen vorbehalten.

Bei Interesse, rufen Sie gerne an bzgl. Größe und probieren Sie an unserm Lager.

Die Preise € sind ohne MwSt. Lieferung: frei Haus ab Warenwert netto € 300,- Zahlung: 10 Tage mit 2 % Skonto, 30 Tage rein netto.